



# RAL ACRYLIC 100%

VERNICE ACRILICA RAL

## VERNICE SPRAY ACRILICA 100% FEDELTA' ALLA CLASSIFICAZIONE RAL

### DESCRIZIONE

USO PROFESSIONALE.

Per esterni ed interni. Aderisce su ogni superficie e NON necessita di Primer.

- ASCIUGA RAPIDAMENTE
- OTTIMO POTERE COPRENTE
- FEDELTA' AI COLORI RAL INTERNAZIONALI
- OTTIMA ADERENZA SU NUMEROSI MATERIALI
- RESISTE A INTEMPERIE, ALLA LUCE, AI RAGGI UV
- ANTIGRAFFIO
- ANTIURTO

### UTILIZZO

Rimuovere sporco e ruggine.

La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Mascherare le aree da non verniciare.

Agitare la bomboletta per 2-3 minuti prima dell'uso. Effettuare uno spruzzo di prova e verificare la tolleranza della vernice in un punto nascosto. Spruzzare più mani leggere da una distanza di ca. 25 cm con movimenti incrociati.

#### CONSIGLI

La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati.

### APPLICAZIONI

MACCHINARI, VEICOLI, ATTREZZI,  
APPARECCHIATURE, CANCELLATE, ECC.

### RESA - INFO

1-2 m<sup>2</sup> spray da 400ml.

Fuori polvere:           dopo ca. **10** min.  
Fuori impronta:       dopo ca. **30** min.  
Essiccazione totale:   dopo ca. **2** ore  
Lucidabile:             dopo ca. **24** ore

### DATI TECNICI

Composizione:	Vernice Acrilica 100%	Densità relativa:	0,750-0,800 kg/lt
Colore:	Vedere cartella colori RAL	Resistenza Termica:	fino a 100°C
Odore:	Caratteristico di solvente		

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



SK SOLKEM INDUSTRIES SRL  Corso Europa, 85-91- 20033 Solaro (MI)

 [www.faren.com](http://www.faren.com)  + 39 02 84505 481

