



AXOL COOL WHT

EMULSIONABILE MILD EP

METALWORKING



Descrizione

Formulato MILD EP di nuova concezione e di alto pregio. Sviluppato per tutte le lavorazioni ad asportazione di truciolo e di rettifica, preparato secondo le più recenti acquisizioni della moderna tecnologia. ESENTE DA:

- AMMINE SECONDARIE
- FENOLI
-

Vantaggi - Stoccaggio

- **ELEVATA STABILITA'**
- **LUNGA DURATA DEGLI UTENSILI**
- **MULTIMETAL**
- **EFFICACE PROTEZIONE ALLA CORROSIONE**
- **ELEVATA PRESTAZIONE DI TAGLIO**
- **PERFETTA MISCIBILITA' IN ACQUA**

Conservare a temperature comprese tra 5 e 40°C.

Applicazioni

Per tutte le lavorazioni ad asportazione di truciolo su un'ampia gamma di materiali.

Dati Tecnici

Aspetto emulsione	Lattescente fine
Aspetto	Liquido
pH (al 5%)	9,3
Fattore rifrattometrico	1
Densità relativa	0,970
Protezione alla corrosione	Passa al 3% (IP287)

Materiali e Diluizioni

Materiali	Lavorabilità	Diluizioni
Acciai	Ottima	4- 8%
Alluminio e sue leghe	Ottima	5- 8%
Ghisa	Ottima	4 - 8%
Rame e sue leghe	Ottima	6 - 8%

Codici - Formati - Confezioni

Imballo	Contenuto	Codice
Tanica	24 kg	08ME30
Fusto	200 kg	08ME21

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.