



AXOL GUARD DWA

PROTETTIVO DEWATERING

LUBRIFICANTI PROTETTIVI



Descrizione

Olio protettivo per lubrificare e proteggere macchinari, attrezzature o lavorati che devono essere protetti e stoccati per periodi più o meno lunghi o per essere trasportati anche “**via mare**”.

- Assicura un ottimo potere protettivo

Vantaggi - Stoccaggio

- **UTILIZZABILE SU SUPERFICI BAGNATE.** Non cristallizza, non si screpola, non intacca guarnizioni, plastica, vetro e parti verniciate.
- **SICURO.** Non contiene solventi clorurati, non irrita la pelle e le vie respiratorie e non è fastidioso grazie al suo bassissimo odore

Conservare a temperature comprese tra 5 e 40°C.

Applicazioni e Utilizzo

- **MINUTERIE E PEZZI MECCANICI IN GENERE**
- **ALBERI E INGRANAGGI**
- **MACCHINARI E MANUFATTI IN GENERE**

Può essere applicato ad immersione su apposite vasche dotate di spurgo dell'acqua, oppure a spruzzo o a pennello.

Dati Tecnici

Aspetto	Liquido limpido bruno
Densità a 15°C	0,820 kg/lit
Protezione al chiuso	6 mesi
Punto di infiammabilità	<40°C

Codici - Formati - Confezioni

Imballo	Contenuto	Codice
Tanica	4 kg	01RG05
Tanica	20 kg	01RG25

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.