



# LOGIQ COOL SE

## EMULSIONABILE SEMISINTETICO

METALWORKING



### Descrizione

#### Formulato di nuova concezione e qualità.

Specifico per lavorazioni MEDIO-LEGGERE di taglio, tornitura e rettifica su ghisa, acciai e anche leghe di alluminio. L'assenza di determinati componenti e la buona compatibilità cutanea rendono il prodotto adatto agli odierni standard igienico sanitari e tossicologici.

Non contiene Ammine secondarie – Boro – Cloro e Fenoli.

### Vantaggi - Stoccaggio

- **ELEVATA PRESTAZIONE DI TAGLIO**
- **BUONA PROTEZIONE ALLA CORROSIONE**
- **BUON POTERE LUBRIFICANTE**
- **PERFETTA MISCIBILITA' IN ACQUA**
- **OTTIMO POTERE DETERGENTE E RAFFREDDANTE**

Conservare a temperature tra 5 e 40°C.

### Tabella materiali - diluizioni - lavorabilità

Lavorazioni	Diluizioni	Ghisa	Acciai basso legati	Acciai alto legati	Alluminio
Rettifica	4 - 6%	Ottima	Buona	Buona	
Tornitura	5 - 7%	Ottima	Buona	Sufficiente	Sufficiente
Fresatura	6 - 8%	Ottima	Buona	Sufficiente	Sufficiente
Foratura	8 - 10%	Ottima	Buona	Non idoneo	Sufficiente

### Dati tecnici

Aspetto emulsione	Opalescente
Aspetto	Liquido
pH (al 5%)	9,2
Fattore rifrattometrico	2.2
Densità relativa	1,010
Protezione alla corrosione	Passa al 3% (IP287)

### Codici - Formati - Confezioni

Imballo	Contenuto	Codice
Tanica	25 kg	43ME25
Fusto	210 kg	43ME21
Cubo	su richiesta	43ME98

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.