



LOGIQ DEXRON II D

TRASMISSIONI AUTOMATICHE

LUBRIFICANTI



Descrizione

Conforme alla specifica GM DEXRON II.

È raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di riduzione veloci, sistemi idraulici ed ogni altra applicazione ove sia previsto l'impiego di un prodotto tipo DEXRON II.

Vantaggi - Stoccaggio

- **RESISTENZA ALLA CORROSIONE**
- **OTTIMO SCORRIMENTO A FREDDO**
- **ALTO INDICE DI VISCOSITA'**
- **PROTEZIONE ANTIUSURA**

Conservare a temperature comprese tra 5 e 40°C.

Applicazioni e Specifiche

Indicato nelle applicazioni dove viene richiesto un fluido per trasmissioni automatiche nell'autotrazione o nel trasporto pesante. È raccomandato anche per tutte le macchine operatrici che richiedono un fluido con caratteristiche DEXRON II.

Soddisfa le specifiche:

GM DEXRON II-D - ALLISON C 3 - MB 236.3

ZF TE - VW - ML 09/11/14 - BMW - VOITH

RENAULT - JAGUAR - VOLVO

Dati Tecnici

Aspetto	Liquido limpido rosso
Densità relativa (ASTM D1298)	0,865 kg/Lt
Viscosità (ASTM D445) a 40°C	37 cSt
Punto di infiammabilità	220°C
Punto di scorrimento	-42

Codici - Formati - Confezioni

Imballo	Contenuto	Codice
Confezione	Formato - Peso	Codice
Tanica	22 kg	06CA25
Fusto	180 kg	06CA21

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.