



# OIL PK

## PROTETTIVO IDROREPELENTE

### TRATTAMENTO



#### Descrizione

Miscela di resine polisilossaniche che conferiscono idrorepellenza a pavimenti e rivestimenti in genere, opere murarie in getto e/o rivestite, cemento a vista.

REPEL è sicuro perchè non altera l'aspetto del materiale trattato, non forma film superficiali, ed è a scomparsa totale.

Specifico per isolare dall'acqua qualsiasi superficie, senza alterare sensibilmente la naturale traspirazione dei materiali. Previene ed impedisce l'efflorescenza dei sali di salnitro e la proliferazione delle muffe.

#### Applicazioni e Utilizzo

Applicare una prima mano di prodotto tal quale, per mezzo di pennelli, rulli o a spruzzo con pompe a bassa pressione.

Lasciare riposare per almeno 3 ore, quindi applicare una seconda mano.

Eventuali accumuli, si potranno eliminare entro 15 minuti dall'applicazione tramite assorbimento con straccio o altro.

#### Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Liquido incolore
Odore	Caratteristico
Densità relativa	0,815 kg/lit
Punto di Infiammabilità	46°C

#### RESA METRICA

Superfici molto assorbenti	5-7 m <sup>2</sup> /lit
Superfici poco assorbenti	15-18 m <sup>2</sup> /lit

#### Codici - Formati - Imballi - Confezioni

Formato	Codice	Confezione
5 litri	743005	2 taniche

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.