

**Descrizione****EMULSIONABILE "MILD EP"****Approfondimenti**

Lubrorefrigerante che disperso in acqua forma un'emulsione "lattescente" stabile. A base minerale, è ideale per lavorazioni di media gravosità su materiali ferrosi e non.

Caratteristiche del prodotto**VANTAGGI**

ELEVATE PRESTAZIONI

Lunga durata degli Utensili

ELEVATA STABILITA'

Economico nel tempo

IP 287 AL 3%

Protezione dalla corrosione

ESENTE DA AMMINE
SECONDARIE E FENOLI

Buona compatibilità cutanea

Proprietà fisico-chimiche

	Prodotto Concentrato
Colore (ASTM D1500)	Max. 2,5
Peso Specifico a 15°C	0,970 kg/lit
Valore pH al 5%	
Fattore Rifrattometrico	
IP 287	
Contenuto Olio Minerale	55%

Emulsione

9.2

1.0

3%

Note Significative

Remul 10 è formulativamente all'avanguardia e assolutamente rispettoso delle normative tossicologiche e di carattere igienico-sanitarie.

Concentrazioni di Utilizzo**Lavorazioni**

Generiche

Medio-Gravose

Percentuale in Acqua

Dal 3% al 7%

Dal 8% al 10%

Confezioni disponibili

5lt.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE
Via Domenico Scarlatti, 26
20124 Milano



Uffici Commerciali e Stabilimento
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com
Customer Service 02 84505409
www.faren.com