



## Descrizione

## ZINCO ORO

## Approfondimenti

A base di polvere di Zinco lamellare micronizzato puro oltre il 98% e componenti di qualità per la colorazione tropicalizzata. Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni.

### Caratteristiche del prodotto

### INFO

#### PERFORMANCE

15 micron di protezione – resiste a 600° C. – resa di 2,5 mt a bombola

#### RAPIDO

Fuori polvere e lavorabile dopo 240 secondi

#### PRATICO

L'ugello è ruotabile per erogare sia in verticale che orizzontale

## Proprietà fisico-chimiche

Colore e Aspetto

### Prodotto allo stato liquido

Liquido oro

Peso Specifico

0,705 kg/lt

Odore

Caratteristico

## Consigli di impiego

Dotato di speciale valvola a 360° che garantisce la fuoriuscita completa dello zinco anche in diverse posizioni; inoltre la valvola di erogazione è dotata di un ugello ruotabile molto utile per effettuare un trattamento zincante completo che prevede 2 mani incrociate a distanza di 10 minuti. (orizzontale + verticale). Fuori polvere dopo 240", catalizza definitivamente entro le 12h.

### COME

Agitare energicamente la bombola al fine di miscelare bene la polvere di zinco con i solventi e le resine leganti attraverso le due biglie miscelatrici al suo interno. Erogare omogeneamente F94 sulla superficie da trattare perfettamente PULITA e ASCIUTTA.

## Confezioni disponibili

Spray 400ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE  
Via Domenico Scarlatti, 26  
20124 Milano



Uffici Commerciali e Stabilimento  
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)  
info@farmicol.com  
Customer Service 02 84505409  
www.faren.com