

**Descrizione****PRIMER DI PROFONDITA'****Approfondimenti**

Trattamento base acqua per la preparazione del fondo di materiali assorbenti in cotto e pietra naturale, migliorando la resa e la stesura di un successivo trattamento.

**Caratteristiche del prodotto**

TRASPIRANTE

ECOLOGICO

ANTI SALI

**Proprietà fisico-chimiche**

	Prodotto	Materiale	Resa
Colore e Aspetto	Liquido lattiginoso	Marmo granito	8-10 mq/lt
Peso Specifico	0,995 kg/lt	Limestone	4-8 mq/lt
Odore	Caratteristico	Cotto	4-6 mq/lt
Punto di Infiammabilità ed ebollizione	> 100° C.		

**Consigli di impiego****APPLICAZIONI**

Pavimenti - Mattoni  
Agglomerati – Cotto Classico,  
Rustico e Storico – Limestone  
Travertino – Marmi e Graniti.

**COME**

- Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte.
- Stendere il prodotto uniformemente.
- Lasciare asciugare per 3-4 ore prima di applicare una seconda mano.

NOTA: Per superfici ad elevata porosità, si consiglia di applicare il prodotto fino a saturazione, eseguendo due applicazioni bagnato su bagnato, evitando di creare ristagni superficiali.

**NOTE**

Il prodotto è PRONTO ALL'USO. I tempi di asciugatura sono nell'ordine delle 12 ore a 25° C. e di 24 ore a 15° C. Non applicare a temperature inferiori a 10° C e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità. Il prodotto può essere applicato con: Rullo a pelo raso – Maialino spruzzatore.

**Confezioni disponibili**

750ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.