

TECHNICAL DATA SHEET

document review 2022

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



IDROWET

ANTIMACCHIA EFFETTO BAGNATO A BASE ACQUA

IDROWET è un TRATTAMENTO ANTIMACCHIA AD EFFETTO BAGNATO per interni ed esterni su pietre, naturali, marmi e cotto.



DATI TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Lattiginoso
Composizione:	Miscela di resine fluorocarboniche
Odore:	Caratteristico
Densità relativa:	1,000 kg/lit
Flash point:	>100°C
Formati disponibili:	1lt (flacone con manico) 5lt* (fustino)*
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro

* La confezione da 5 litri è su richiesta e potrebbe richiedere qualche giorno in più per la sua disponibilità.

1 litro cod.: 1PI001 ean: 8020089989555

5 litri cod.: 1PI005 ean: 8020089997871

VANTAGGI

- TRASPIRANTE
- ELEVATA CAPACITÀ DI PENETRAZIONE
- RAVVIVA IL COLORE
- NON FORMA PELLICOLE
- RESISTE AI RAGGI UV E NON INGIALLISCE
- ALTISSIMA RESA

SUPERFICI

- PIETRE NATURALI
- COTTO
- MARMI
- LIMESTONE
- TERRECOTTE

UTILIZZO

STRUMENTI DI APPLICAZIONE E RESA

Applicabile con  Resa: 15-30 m²/lt.

TEMPI DI ASCIUGATURA : 12 ore a 25°C. - 24 ore a 15°C.

▶ Applicare con penellessa o rullo a pelo raso direttamente sulla superficie perfettamente pulita. **IDROWET** è applicabile anche su superfici bagnate.

Qualora si volesse stendere una "seconda mano", (consigliabile su superfici molto assorbenti) attendere almeno 3-4 ore. Attendere almeno 24 ore, prima di utilizzare il pavimento.

ATTENZIONE

▶ **NON** applicare **IDROWET** a temperature inferiori a 10°C e sotto il sole diretto.
NON applicare su superfici lucide.