

TECHNICAL DATA SHEET

document review 2022


Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



INTENSIV

OLEO IDROREPELENTE EFFETTO BAGNATO A BASE SOLVENTE

INTENSIV è un OLEO IDROREPELENTE che PROTEGGE ED ESALTA IL COLORE ORIGINALE di pietre naturali, marmi, ciottoli, porfido e cotto.



DATI TECNICI

Aspetto:	Liquido limpido
Colore:	Giallognolo
Composizione:	Miscela di resine con solvente
Odore:	Caratteristico
Densità relativa:	0,940 kg/lt
Flash point:	>21°C
Formati disponibili:	1 - 5 litri in latta*
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro

* La confezione da 5 litri è su richiesta e potrebbe richiedere qualche giorno in più per la sua disponibilità.

1 litro cod.: 1PH001 ean: 8020089997895

5 litri cod.: 1PH005 ean: 8020089997871

VANTAGGI

- RAVVIVA IL COLORE
- ANTIMACCHIA
- SENZA EFFETTI TRASLUCIDI
- NON INGIALLISCE
- RESISTE AI RAGGI UV
- NON FORMA PELLICOLE

SUPERFICI

- PIETRE NATURALI
- MARMI E GRANITI
- CIOTTOLI
- CEMENTO
- PORFIDO
- COTTO

UTILIZZO

STRUMENTI DI APPLICAZIONE E RESA

Applicabile con  Resa: 8-25 m²/lt.

▶ Applicare con penellessa o rullo a pelo raso, in modo uniforme sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.

▶ Lasciare asciugare almeno 3 ore, prima di effettuare una 2a stesura. Attendere almeno 24 ore e procedere alla rimozione di eventuali residui di prodotto.

ATTENZIONE

▶ NON applicare INTENSIV a temperature inferiori a 10°C e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità.