

TECHNICAL DATA SHEET

document review 2022

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



STONEPRO

ANTIMACCHIA EFFETTO NEUTRO A BASE SOLVENTE

STONEPRO è un TRATTAMENTO ANTIMACCHIA AD EFFETTO NEUTRO per interni ed esterni su pietre, graniti, marmi, limestone, cotto e terrecotte.



DATI TECNICI

Aspetto:	Liquido limpido
Colore:	Incolore
Composizione:	Miscela di resine con solvente
Odore:	Caratteristico
Densità relativa:	0,870 kg/lit
Flash point:	>21°C
Formati disponibili:	1 - 5 litri in latta*
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro

* La confezione da 5 litri è su richiesta e potrebbe richiedere qualche giorno in più per la sua disponibilità.

1 litro cod.: 1PE001 ean: 8020089989593

5 litri cod.: 1PE005 ean: 8020089997963

VANTAGGI

- INCOLORE
- ELEVATA CAPACITÀ DI PENETRAZIONE
- MANTIENE L'ASPETTO NATURALE E ORIGINALE
- NON FORMA PELLICOLE
- RESISTE AI RAGGI UV
- NON INGIALLISCE

SUPERFICI

- PIETRE
- GRANITI
- MARMI
- LIMESTONE
- COTTO E TERRECOTTE

UTILIZZO

STRUMENTI DI APPLICAZIONE E RESA

Applicabile con  Resa: 4-15 m²/lt.

TEMPI DI ASCIUGATURA

12 ore a 25°C. - 24 ore a 15°C.

► Applicare con penellessa o rullo a pelo raso direttamente sulla superficie perfettamente pulita e asciutta.

► Lasciare asciugare almeno 3 ore, prima di effettuare una 2a stesura.

ATTENZIONE

► **NON** applicare **STONEPRO** a temperature inferiori a 10°C e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità.