

**Descrizione****CONSOLIDANTE****Approfondimenti**

Blocca lo sfarinamento caratteristico nelle pietre, marmi e superfici tenere che in contatto con acqua e umidità si deteriorano diventando deboli e friabili.

Caratteristiche del prodotto

ANTIGELO-ANTIMUFFE

NON INGIALLISCE

TRASPIRANTE

Proprietà fisico-chimiche

	Prodotto	Materiale	Resa
Colore e Aspetto	Liquido giallognolo	Marmo Granito Ardesia	8-10 mq/lt
Peso Specifico	0,955 kg/lt	Limestone	4-8 mq/lt
Odore	Caratteristico		
Punto di Infiammabilità	> 21° C.		

Applicato e mantenuto correttamente (con due mani) può durare fino a 36 mesi. Non resiste agli acidi.

Consigli di impiego**APPLICAZIONI**

Pavimenti – Colonne
Davanzali – Balaustre e
Mosaici – Arredo Urbano

MANUTENZIONE

Semestrale: Pulire con POWER
CLEAN

COME

- Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte. (rimuovere eventuali polveri, sgretolamenti o sporco vario prima del trattamento).
- Applicare il prodotto con pennello a setole corte, per garantire una migliore penetrazione, ogni 30 minuti sino alla saturazione del supporto.

NOTE

Il prodotto è PRONTO ALL'USO. I tempi di asciugatura sono nell'ordine delle 12 ore a 25° C. e di 24 ore a 15° C. Non applicare a temperature inferiori a 10° C e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità.

Confezioni disponibili

750ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE
Via Domenico Scarlatti, 26
20124 Milano



Uffici Commerciali e Stabilimento
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com
Customer Service 02 84505409
www.faren.com