



## Descrizione

## VERNICE ACRILICA

## Approfondimenti

Smalto acrilico con speciali effetti fluorescenti.  
Nei colori: **Giallo – Rosso – Magenta – Verde.**

## Caratteristiche del prodotto

## Caratteristiche del Prodotto

## DONA LUMINOSITA'

## Proprietà fisico-chimiche

Colore e Aspetto	Liquido	Pressione a 50° C	8,0 +/- 0,5 bar
Peso Specifico	0,75 +/- 0,80 kg/l	Viscosità coppa Ford 4	13"
Odore	Caratteristico di solvente	Gran. Al Grindometro	Da 7 a 8 micron
Pressione a 20°C	4,0 +/- 0,5 bar	Lucentezza-grado Gloss	Da 1 a 3 Gloss
Spessore 1 mano	17 micron	Temperatura di resistenza	120° C.
Spessore 2 mani	35 micron	Tempi di essiccazione	Fuori polvere: 10 minuti

## Consigli di impiego

## APPLICAZIONI

- METALLO
- PLASTICA
- LEGNO
- VETRO
- CERAMICA
- MASONITE
- INTONACO

**E' preferibile applicare su un fondo bianco.**  
**Solo per interni.**

## COME

- Applicare su superfici pulite e asciutte.
- Agitare energicamente la bombola per un minuto da capovolta.
- Spruzzare a velo da circa 20-30 cm.

## Confezioni disponibili

400ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE  
Via Domenico Scarlatti, 26  
20124 Milano

FarmicolSpA

Uffici Commerciali e Stabilimento  
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)  
[info@farmicol.com](mailto:info@farmicol.com)  
Customer Service 02 84505409  
[www.faren.com](http://www.faren.com)